

Especificaciones de producto



M2D18

Synology

Especificaciones de hardware

General

Interfaz de bus del host	PCIe 2.0 ×8
Altura del soporte	Perfil bajo y altura completa
Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad)	70 mm x 180 mm x 18 mm
Temperatura operativa	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C (-5°F a 140°F)
Humedad relativa	5% a 95% RH
Garantía	3 años
Notas	El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. (Obtenga más información)

Almacenamiento

Interfaz de almacenamiento	PCIe NVMe/SATA
Factor de forma compatible	2280 / 2260 / 2242
Tipo de conector y cantidad	M-key, 2 ranuras

Compatibilidad

Modelos compatibles

NVMe & SATA SSD	• FS series:FS1018 • 22 series:RS822RP+, RS822+ • 21 series:RS1221RP+, RS1221+ • 20 series:RS820RP+, RS820+ • 19 series:DS2419+II, DS2419+, DS1819+ • 18 series:RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, DS3018xs, DS1618+
-----------------	--

SATA SSD	• FS series:FS2017 • 19 series:RS1219+ • 18 series:RS3618xs, RS818RP+, RS818+ • 17 series:RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, DS3617xsII, DS3617xs, DS1817+, DS1517+
Notas	• Requisitos de versión DSM: 6.2-23739-2 en adelante (o 6.1-15284-2 en adelante con DSM 6.1) • Requisitos del sistema operativo para RS1221RP+, RS1221+, RS822RP+ y RS822+: DSM 7.2-64551 o posterior. • RS1221RP+, RS1221+, RS822RP+ y RS822+ admiten SSD NVMe M.2 con la tarjeta complementaria M2D18.